



MELZI
edilizia e restauro



MELZI s.a.s.

Via S. Bellino, 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD)
Tel. 049/691966 - Fax 049/690157
E-mail: info@melzi.it - www.melzi.it



CATALOGO PRODOTTI
SISTEMI PER FACCIATE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

FONDI

PITTURE

AUSILIARI

MONOPOL IMC

Prodotto impregnante - consolidante a solvente a base di resine acriliche in soluzione, per l'intervento preliminare su calcestruzzo e intonaci disaggregati prima di procedere all'applicazione dei cicli protettivi. Prodotto pronto all'uso.

MONOPOL FIX

Prodotto impregnante - consolidante all'acqua a base di microemulsione acrilica, come trattamento isolante di supporti assorbenti, prima dell'applicazione della pittura, di cui ne promuove l'adesione. Riduce la formazione di efflorescenze saline. Prodotto concentrato da diluire con acqua prima dell'uso.

MONOPOL SILOFIX

Primer a base di legante silossanico in dispersione acquosa, ad elevata traspirabilità, impiegato nella preparazione di supporti murari, per ridare coesione e uniformarne gli assorbimenti. prima della protezione con finiture silossaniche. Prodotto pronto all'uso.

LISCIO

Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo impalpabile, come ponte di adesione con caratteristiche isolanti prima dell'applicazione di pitture di finitura. Trova impiego nell'uniformare l'assorbimento di facciate con intonaci rappezzati, nella preparazione di supporti quali legno, gesso, cartongesso, superfici tinteggiate.

MD

Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo (max. 0,15 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova impiego nell'uniformare la ruvidità e l'assorbimento di facciate con intonaci rappezzati, nella preparazione di superfici alle quali si vuole conferire aspetto intonacato e di supporti quali legno, gesso, cartongesso, superfici tinteggiate.

GR / GRG

Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo (GR max. 0,3 mm / GRG max. 0,5 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova impiego nell'uniformare la ruvidità e l'assorbimento di facciate con intonaci rustici rappezzati, nella preparazione di superfici, anche tinteggiate, alle quali si vuole conferire aspetto intonacato.

MONOPOL SMT

Smalto satinato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, per interni ed esterni. su svariate superfici, murarie, metalliche e in legno, opportunamente trattate. Trova impiego all'interno quando la pitturazione deve rispondere ai requisiti di bassa ritenzione di sporco ed essere facilmente lavabile.

MONOPOL PAINT

Pittura ad elevato contenuto di resina acrilica in dispersione acquosa come finitura per la protezione e decorazione di superfici murarie esterne esposte agli agenti atmosferici. Viene utilizzato anche come sottotinta nella realizzazione di finiture a velatura semicoprenti con MONOPOL VL. Disponibile anche nella versione con biocida per muffe e alghe.

MONOPOL PAINT BETON

Pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa con biocida per muffe e alghe, impiegata come finitura per la protezione e decorazione di superfici cementizie interne ed esterne esposte agli agenti atmosferici, con specifica caratteristica anticarbonatazione.

MONOPOL VL

Pittura semicoprente ad elevato contenuto di resina acrilica in dispersione acquosa da impiegarsi come finitura decorativa a velatura, di superfici sia interne che esposte agli agenti atmosferici, anche precedentemente pitturate. Disponibile anche nella versione con biocida per muffe e alghe.

MONOPOL EL

Rivestimento elastomerico con biocida per muffe e alghe a base di resine acriliche in dispersione acquosa, come finitura protettiva di aspetto satinato, di superfici murarie cavillate. Prodotto altamente elastico per le caratteristiche del polimero impiegato (assenza di plastificanti). Trova impiego inoltre come finitura interna di superfici soggette a frequenti lavaggi.

MONOPOL SILOPAINT

Pittura a base di legante silossanico in dispersione acquosa con biocida per muffe e alghe, ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza, impiegata come finitura per la protezione e decorazione di superfici murarie esterne esposte agli agenti atmosferici

DUALENE LIC 09

Legante a base di resina acrilica in dispersione acquosa, specifico per la preparazione di intonaci, stucchi, malte con leganti idraulici. Conferisce agli impasti proprietà antiritiro e di adesività tali da potere essere applicati, utilizzando inerti di opportuna granulometria, a spessori elevati, su diverse tipologie di supporto. Particolarmente indicato per l'incollaggio di intonaci staccati dalla struttura muraria e per la ricostruzione di materiali lapidei.

MONOPOL ADA

Adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa specifico per stratificare con rete/garza per il trattamento di supporti murari fessurati e/o in fase di distacco.

